

**BPU - 37 кН**

Виброплиты реверсивного хода (90-120 кг)

**максимальное уплотнение даже в самых стесненных условиях**

Благодаря высокой скорости прямого хода, модель BPU 3750Ats идеально подходит для работы не только с тротуарной плиткой, но и для выполнения задач в садовом и ландшафтном строительстве, а также для ремонта дорог, тротуаров и стоянок. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, она обладает комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, BPU 3750Ats идеально подходит для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон. Множество продуманных мелочей делает эту модель идеальным устройством для профессионального уплотнения в режиме постоянного использования.

- Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса.
- Высокая долговечность даже при максимальной нагрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.
- Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления.
- Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти.
- Бензиновый двигатель Honda с большим резервом мощности.



Технические характеристики

ВРУ 3750Аts

Рабочие параметры

Рабочая масса	240 кг
центробежная сила	37 кН
Размер опорных плит (Ш x Д)	500 x 703 мм
Толщина опорных плит	10 мм
Рабочая ширина (без навесных пластин)	500 мм
Высота (без дышла)	746 мм
Частота	90 Гц
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды)	25 м/мин
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды)	750 м ² /ч

Параметры двигателя

Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda
двигатель	GX 270
Рабочий объем	270 см ³
Мощность двигателя (рабочая мощность)	2,7 кВт
при числе оборотов	3.800 1/мин
Расход топлива	1,1 л/ч
Объем бака	5,3 л
Тип топлива	Бензин

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.