



DPU - 25 kN

Виброплиты реверсивного хода (90-120 кг)



Легкая и маневренная универсальная машина

Модели DPU с центробежной силой в 25 кН считаются легкими универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянной эксплуатации. Доступны различные версии моделей с тремя значениями рабочей ширины и множеством продуманных мелочей:

- Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса.
- Высокая долговечность даже при максимальной нагрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.
- Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления.
- Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти.
- Дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступна версия модели со сверхвысокой скоростью прямого хода.

**Технические характеристики**

	DPU 2540H	DPU 2550H	DPU 2560H	DPU 2560H-TS
Рабочие параметры				
Рабочая масса кг	160	166	171	171
центробежная сила кН	25	25	25	25
Размер опорных плит (Ш x Д) мм	400 x 703	500 x 703	600 x 703	600 x 703
Толщина опорных плит мм	10	10	10	10
Рабочая ширина мм	400	500	600	600
Высота (без дышла) мм	736	736	736	736
Частота Гц	90	90	90	90
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин	21	20	19	23
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м ² /ч	504	600	684	828
Параметры двигателя				
Тип двигателя	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением			
Изготовитель двигателя	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
двигатель	1 В 20	1 В 20	1 В 20	1 В 20
Рабочий объем см ³	243	243	243	243
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт	3,5	3,5	3,5	3,5
при числе оборотов 1/мин	3.600	3.600	3.600	3.600
Расход топлива л/ч	0,4	0,4	0,4	0,4
Объем бака (топливо) л	3	3	3	3
Силовая передача	От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики.	От приводного двигателя через автом. центробежный ременный привод непосредственно на эксцентрики.	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.



**WACKER
NEUSON**

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.